

Le lunch bag

Difficultés



- 2 coupons de coton enduit 0.50cm x 1m50
- 2 coupons d'isolant thermique 0.50cm x 0.70cm
- 60 cm de fermeture au mètre
- 2 pressions plastique
- 2 m de sangle
- 1 boucle de réglage , 2 anneaux demi lune, 2 mousquetons de 30 mm
- 2m de biais en 20mm de large

- 1.** maintenir toutes les pièces sur l'isolant thermique (piqûre de maintient)
- 2.** Coudre le fermetures de chaque côtés du rabat, (pied fermeture)
- 3.** Assembler la doublure rabat sur le rabat, en commençant par les côtés, puis le bord inférieur.
- 4.** Retourner le rabat sur l'endroit puis surpiquer les côtés à 5mm.
- 5.** Fixer les pressions femelle en suivant les repères

- 6.** Couper un morceau de sangle de 25 cm, replier chaque extrémités sur 3 cm coudre la sangle sur le rabat (selon les repères)
- 7.** Assembler le dos et la doublure dos du lunch bag, sur la partie supérieur du rabat, endroit contre endroit. (le rabat est prit en sandwich entre le dos et la doublure dos) Surpiquer à 5 mm
- 9.** Coudre le bord inférieur de la pièce dos avec le fond et la dou lure fond du lunch bag. (la pièce dos est donc prise en sandwich entre le fond et la doublure fond) endroit contre endroit
Surpiquer à 5mm
- 10.** Coulisser la partie supérieur du devant et la doublure devant, retourner et surpiquer à 5mm
- 11.** Assembler le bord inférieur de la pièce devant avec le fond de sac (en laissant la doublure du fond libre), replier le bord de la doublure fond sur 1 cm et la piquer le long de la couture précédente à 1mm
- 12.** Couper 2 morceaux de sangle de 7 cm, replier chaque extrémités sur 2 cm et coulisser l'anneau demi lune sur les deux morceaux.
Piquer chaque sangles sur le côtés du lunch bag en suivant les repères.

Le lunch bag

Fournitures

Difficultés



Le patron ici 



13. fixer les pressions mâle sur le devant en suivant les pressions femelle

14. Coudre les côtés du lunch bag avec le lunch bag en suivant les cran du milieu

15. coudre un morceau de biais le long des coutre précédente (à la main de préférence)

16. Passer la sangle sur la barre centrale de la boucle de réglage, réaliser un double repli de 3 cm et surpiquer à 2 mm du bord

17. Passer l'extrémité de la sangle dans l'un des mousquetons, puis à nouveau dans la boucle de réglage et pour finir dans le second mousqueton.
Réaliser un double repli de 3 cm sur la sangle et surpiquer à 2 mm du bord

18. Clipser vos mousquetons dans les anneaux demi lune

Et voila! C'est terminé!